

FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------------|--|
| Cilindrada | 744 cc |
| Diámetro | 80 mm |
| Carrera | 74 mm |
| Distribución | 2 válvulas con varillas en aleación ligera y balancines |
| Potencia max al cigüeñal | 38 kW (52CV) a 6200 rpm |
| Par max al cigüeñal | 60 Nm a 4900 rpm |
| Sistema escape | Catalizador de 3 vías con doble sonda Lambda |
| Refrigeración | Aire |
| Chasis | Tubular de doble cuna desmontable en acero ALS. |
| Distancia entre ejes | 1463 mm |
| Avance: | 106 mm |
| Ángulo de dirección | 26,4° |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica, Ø 40 mm |
| Recorrido | 130 mm |
| Suspensión trasera | Basculante fundido en aleación ligera con 2 amortiguadores regulables en la precarga del muelle (Öhlins completamente regulable en la Racer) |
| Recorrido | 93 mm (recorrido amortiguador 80 mm) (Stone/Special/Aniversario) 96 mm (recorrido amortiguador 75 mm) para Racer |
| Freno delantero | Disco flotante en acero inox Ø 320 mm, pinza Brembo de 4 pistones diferenciados y contrapuestos |
| Freno trasero | Disco en acero inox Ø 260 mm, pinza flotante de 2 pistones |
| Rueda delantera | 18" en aleación ligera (Stone), de radios (Special/Racer/Aniversario) 100/90 (110/80 R18 como opción) |
| Rueda trasera | 17" en aleación ligera (Stone), de radios (Special/Racer/Aniversario) 130/80 |
| Altura sillín | 770 mm |
| Longitud: | 2.185 mm |
| Altura: | 1110 mm |
| Altura mínima al suelo: | 150 mm |
| Capacidad depósito | 21 litros (reserva 4 litros) |
| Peso en seco | 189 kg (Stone) – 193 (Special/Aniversario) |
| Peso en orden de marcha* | 209 kg (Stone) – 213 (Special/Aniversario) |

* Peso con moto lista para su uso, con todos los líquidos y 90% de carburante.