



XSR700

Motor

Tipo	Bicilindrico en línea, 4T, DOHC, Refrigeración líquida
Cilindrada	689 cc
Diámetro x carrera	80 x 68,6 mm
Relación de compresión	11.5:1
Lubricación	Cárter Húmedo
Alimentación	Inyección electrónica
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Encendido	TCI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena

Chasis

Chasis	Tipo Diamante
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Recorrido delantero	130 mm
Suspensión trasera	Basculante
Recorrido trasero	130 mm
Freno delantero	Disco doble de 282 mm x 4,5 mm
Freno trasero	Disco simple de 245 mm x 5 mm
Neumático delantero	120/70 R 17M/C(58V)
Neumático trasero	180/55 R 17M/C(73V)

Dimensiones

Longitud total	2075 mm
Ancho total	820 mm
Alto total	1130 mm
Distancia entre ejes	1405 mm
Distancia mínima del suelo	140 mm
Peso en orden de marcha (con aceite y combustible)	186 Kg
Capacidad de combustible	14 Lts
Cap. depósito aceite (Cambio periodico)	2,6 Lts