Seroelectric

"Un nuevo concepto en movilidad"

Ficha Técnica:

	Sedán	Cargo Bajo	Cargo Alto
Prestaciónes			
Capacidad de transporte	2 personas (150 kg total)		
Velocidad máxima	45 km/h		
Autonomía	45/55 km (Apróx. con baterías de 130A)		
Peso sin baterías	310 kg		
Peso con baterías	470 kg		
Capacidad de carga	50 Kg	120 Kg	50 Kg
Capacidad de asiento	85 kg		
Peso máximo cargado	690 kg	760 kg	690 kg

	Sedán	Cargo Bajo	Cargo Alto
Dimensiónes			
Largo total	2,33 mts	2,70 mts	2,33 mts
Ancho total (con espejos)	1,60 mts		
Alto total	1,53 mts		
Distancia entre ejes	1,75 mts		
Ancho de trocha	1,18 mts		
Despeje del suelo	0,17 mts		
Radio de giro	3 mts		

	Sedán	Cargo Bajo	Cargo Alto
Sistema Eléctrico			
Tensión motor	48 v		
Potencia motor	4 kw		
Paquete baterías	4 unidades de 12v 100A		
Cargador	A bordo		
Tomacorriente de carga	CA 220 v 10 A		
Tiempo de recarga	5 a 7 hs		
Pico de corriente máximo	200 A		
Salida auxiliar	USB 5v 1A / 5v 2,1A		

	Sedán	Cargo Bajo	Cargo Alto
Sistema de Frenos			
Delanteros	Discos con cálipers hidráulicos de doble pistón		
Traseros	Campanas de freno hidráulicas		
Freno de estacionamiento	Por palanca sobre campanas traseras		
Regenerativo	Automático al soltar pedal acelerador		

	Sedán	Cargo Bajo	Cargo Alto
Sistema de Suspensión			
Delantero	MacPherson		
Trasero	Brazo arrastrado		

	Sedán	Cargo Bajo	Cargo Alto
Ruedas			
Llantas	Aleación de aluminio 13´		
Neumáticos	130/70-13´ sin cámara		
Presión de neumáticos	Delantero 26 psi / Trasero 28 psi		

	Sedán	Cargo Bajo	Cargo Alto
Sistema de Iluminación			
Luces alta y baja	Lámparas de Leds 5/7 W		
Luces de giro del. y tras.	Leds		
Luces de giro laterales	Lámparas 12v 5w integradas al faro		
Luces posición y stop tras.	Leds		

	Sedán	Cargo Bajo	Cargo Alto
Elementos de seguridad			
Cinturnes de seguridad	Ineciales de tres puntos		
Espejos retrovisores	Laterales y central, de regulación manual		
Sistema y caja de dirección	Mecánica con columna de dirección auto desplazable		

** Ficha no contractural, puede variar según disposición del fabricante*